

Außenschale

Außenform: Klassische amerikanische Schalenform mit umlaufender Krempe und massivem Kantenprofil.

Materialaufbau: Glasfaserverstärktes Composite durchgefärbt.
Umlaufender Reflexstreifen 3M oder gleichwertig

Innenschale

aus Hochleistungs-Polyurethanschaum, eingeschäumt in Schalenüberzug.

Aufnahmen zur steckbaren Montage der 6-fach-Tragbänder.

Abdeckzone: gesamter Helminnenraum.

Mechanische, lösbare Verbindung mit Außenschale.

Kopfring

aus Hochleistungsnylon, im Nackenbereich um etwa 45° abgewinkelt.

Drehverschluss zur stufenlosen Größenverstellung mit großem Drehknopf, geeignet zur einhändigen Bedienung mit Handschuhen.

Drehverschluß- Durchmesser min. 40mm, Bauhöhe min. 10mm.

Anordnung des Drehverschlusses innerhalb der Abdeckzone des Helms.

Verstellgrößen 54-64 cm innerhalb einer Schalengröße.

Montage des Kopfrings über zwei Kopfring-Trägerbügel.

Kopfring-Trägerbügel über Montagepins ohne Werkzeug lösbar mit der Innenschale verbunden.

3-fache Höhen- und Neigungsverstellung des Kopfrings über Kopfring-Trägerbügel.

Stirn- und Nackenpolster mit flammfester Polsterung, einzeln abnehmbar.

6-fach-Tragbänder mit lösbarer Befestigung an der Innenschale, einzeln wechselbar.

Ein- und Ausbau des Kopfrings für Reinigung und Wartung ohne Werkzeug.

3-Punkt Kinnriemen flammfest, verstellbar im Nackenband, an den seitlichen Bändern und am Kinnriemen.

„Feuerwehr“ - Steckschloss aus Nylon, mit auskragenden Armen, geeignet für Bedienung mit Handschuhen.

Augen- und Gesichtschutz

Visierscheiben aus stabilem Spritzguss mit oben abgewinkelter Versteifungskante.

D = min. 2mm, Längen 10 und 15 cm.

Visier stufenlos schwenk- und arretierbar. Vollständig nach hinten umklappbar.

Oberfläche klar oder goldbedampft, außen kratzfest, innen beschlagfrei beschichtet.

Einfaches An- und Abbauen des Visiers Schraubverbindung.

Option und alternativer Augenschutz: Feuerwehrsichtbrille.

Nackenschutz

vollflächig eingeklettet, als Standardnackenschutz aus wasserdichtem Aramid, oder als Hollandtuch aus Aramid mit Innenfutter

Reinigung und Wartung

Innenschale, Kopfring, Tragbänder, Beriemung, Polsterstoffe und Nackenschutz mechanisch lösbar untereinander verbunden, einfach wechselbar und einzeln als Ersatzteil erhältlich.

Anbau von Zubehör

Adaptersystem zur Montage von Zubehörteilen wie Lampen und Hörsprechgarnituren.

Durch den Hersteller zugelassene Zubehörteile sind anzugeben.

Gewicht mit Nackenschutz und Visier ca. 1.620g

Farben: schwarz, weiß, rot, gelb

Zulassungsnachweise:

Helm: EN 443:2008

Visiere: EN14458:2018 als Gesichtschutz für die Verwendung bei der Feuerwehr

Zubehör: EN 443:2008

Der Helm unterliegt keiner bindenden Aussonderungsfrist

Bullard Center

2421 Fortune Drive
Lexington, KY 40509 • USA
877-BULLARD (285-5273)
Tel: +1-859-234-6616
Fax: +1-859-246-0243

Americas Operations

1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031 • USA
877-BULLARD (285-5273)
Tel: +1-859-234-6616
Fax: +1-859-234-8987

Bullard GmbH

Dieselstrasse 8a
53424 Remagen • Germany
Tel: +49-2642 999980
Fax: +49-2642 9999829

Bullard Asia-Pacific Pte. Ltd.

LHK Building
701, Sims Drive, #04-03
Singapore 387383
Tel: +65-6745-0556
Fax: +65-6745-5176