

Außenschale

Helmtyp A, Halbschale nach EN443:2008, Glasfaser-Composite,
2-K Lackaufbau, nachleuchtend gelb mit UV-Stabilisator.
Umlaufender Reflexstreifen serienmäßig.
Eine Schale für alle Kopfgrößen 52-64cm

Visiere

Stecksystem für sekundenschnelles An- und Abbauen von klaren Hochleistungsvisieren und Maschengittervisieren.
Visierträger löst bei Hängenbleiben selbsttätig und zerstörungsfrei.
Ein Visiertyp, Länge 10 und 15cm.
Serienmäßig kratzfest und antibeschlag-beschichtet.
Alle Bauteile einzeln als Ersatzteil erhältlich.

Schutzbrille

Professionelle Einsatzbrille, flammfest, temperaturbeständig mit perfekter Passform.
Kratzfeste und belüftete Sichtscheibe. Einzige Feuerwehrbrille mit Schnellspanner, auch mit Handschuhen bedienbar. Geeignet für Brillenträger.

Beriemung

Einfach einstellbarer 3-Punkt-Kinnriemen aus Nomex mit Steckschloß.
Großer Verstellbereich für alle Kopfgrößen. Verstellbereich des Kinnbandes mit Sicherungsclip.
Optional mit Kinnaschenband.

Beleuchtung und Funk

Universaladaption für Lampen und Hörsprechgarnituren (HSG)
Montage der Lampen am Lampenhalter über Spannringe in unterschiedlichen Durchmessern,
passend für alle anderen gängigen Lampenfabrikate.
Lampenhalter dreh- und abnehmbar.
Positionierung des Lampenhalters unterhalb der Augenlinie.
Universaladapter für alle gängigen HSG, bestehend aus Helmadapter und HSG-Träger.
HSG-Träger horizontal und vertikal verstellbar.
Montage rechts und links möglich. Komplett mit Befestigungsmaterial.

Stablampe, mit Atex-Zulassung, stabiles Kunststoffgehäuse orange, leicht, extrem leuchtstark,
Gewicht 100g. AA-Batterien.
Stablampe, ohne Atex, stabiles Metallgehäuse schwarz, extrem leicht und leuchtstark. Gewicht
46g. AAA-Batterien.
Einsatzdauer jeweils 3-4 Stunden.

Nackenschutz

als Standardnackenschutz oder als Rundumflamschutz (Hollandtuch).
Außenmaterial Nomex, weiches Innenfutter, Hollandtuch mit Klimamembrane und Nässeschutz.
Vollflächig dichter Sitz bei einfachster Montage über T-Schlitz und Klett-Flausch.

Innenschale

Americas:

E.D. Bullard Company
1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031-9303
Toll free: 877-BULLARD (285-5273)
Tel: 859-234-6616 • Fax: 859-234-8987
www.bullard.com

Europe:

Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen • Germany
Tel: +49-2642 999980
Fax: +49-2642 9999829
www.bullardextrem.com

Asia-Pacific:

Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
LHK Building
701, Sims Drive, #04-03 • Singapore 387383
Tel: +65-6745-0556 • Fax: +65-6745-5
www.bullard.com

geschäumt, verstärkt mit Kunststoffüberzug. Vollflächige Schutz- und Abdeckzone im gesamten Helminnenraum.

Innen- und Außenschale mechanisch lösbar verbunden für einfache Wartung und Reinigung.

4-fach-Tragbänder mit lösbarer Befestigung. Traghöhe verstellbar.

Kopfring und Einstellung

aus Hochleistungsnylon, im Nackenbereich um etwa 45° abgewinkelt für perfekten Halt.

Großer, tief sitzender und leicht erreichbarer Drehverschluß zur stufenlosen

Kopfgrößeneinstellung, geeignet zur Bedienung mit Feuerwehrhandschuhen, bei aufgesetztem Helm, mit einer Hand.

Geschützte Anordnung des Drehverschlusses innerhalb der Abdeckzone des Helms.

Kopfgrößen von 52-64cm einstellbar in einer einzigen Helmschale.

Drehverschluß arretiert selbsttätig in eingestellter Position. Größenverstellung durch einfaches Rechts / Links – Drehen (kein Lösen von Sicherungen erforderlich)

Montage des Kopfrings über Montagepins, ohne Werkzeug lösbar mit der Innenschale verbunden für einfache Wartung und Reinigung.

Traghöhe und Neigungswinkel des Kopfrings einstellbar.

Leicht abnehmbare Polster aus Nomex.

Lebensdauer

Bullard Helme unterliegen keiner verbindlichen Aussonderungsfrist.

Gewicht: ca. 950g

Zulassungen

EN443:2008 Helm und Zubehör

EN14458:2004 Visiere

EN469 Nackenschutz / Hollandtuch

Anwendertraining und Ausbildung zum Helmwart

February 21, 2012 (8408)

Americas:

E.D. Bullard Company

1898 Safety Way

Cynthiana, KY 41031-9303

Toll free: 877-BULLARD (285-5273)

Tel: 859-234-6616 • Fax: 859-234-8987

www.bullard.com

Europe:

Bullard GmbH

Lilienthalstrasse 12

53424 Remagen • Germany

Tel: +49-2642 999980

Fax : +49-2642 9999829

www.bullardextrem.com

Asia-Pacific:

Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.

LHK Building

701, Sims Drive, #04-03 • Singapore 387383

Tel: +65-6745-0556 • Fax: +65-6745-5

www.bullard.com